Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭ	ксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015
Испытательная лаборатория Общества с огра	ниченной ответственностью "ТрудЭксперт"
603089, г. Нижний Новгород, у.	л. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрац	ционный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
наименование и адрес а	ккредитованного лица)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди-	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
тованных лиц	дата виссения в ресетр сведении об аккредитованном янде
POCC RU.0001.219C23	03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1579/2021/СОУТ- О 18.06.2021 (идентификационный номер) (пата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Ленинградская, д. 49

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия экс- плуатации
Люксметр "ТКА-Люкс"	33 7101	C-BP/22-01- 2021- 31777207	22.01.2021- 21.01.2022	±6%	- температура окружаю- шего воздуха от 0 °С до 40 °С; - относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре 25 °С; - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа
Рулетка измерительная металлическая EX 10/5	2798	20014774895	13.11.2020- 12.11.2021	0.3 мм/м	Температура окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 50 °C
Мультиметр цифровой АРРА 61	77451237	19009000217	29.10.2020- 28.10.2021	±(0,012*Ux+3k)	Условия эксплуатации СИ: нормальные: - температура 23±5 °C; - влажность 60±20 % рабочие: - температура (0-40) °C; - влажность не более 80 %

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуа- тации
Измеритель параметров микрокли- мата "Метеоскоп-М"	143315	C-M/07-06- 2021/68786228	07.06.2021- 06.06.2023	±0,2°С; ±(0,05 +0,05 V)- для 0.1—1 м/с, ±(0,1+ 0,05 V) – для 1-20 м/с; ±3%; ±0,13 кПа; пределы из- мерений темп., °С: от -40 до +85; отн. влажно- сти, %: от 3 до 97; скоро- сти возд. потока, м/с: от 0,1 до 20; давления, кПа (мм.рт.ст.) от 80 до 110 (от 600 до 825)	ИИБ: Температуры окружающего воздуха, от -20 до +55 °C; Относительная влажность воздуха при 25 °C, до 90%. Сенсометрический шуп: температуры окружающего воздуха, от -40 до +85 °C; относительная влажность воздуха при 25 °C, до 97%

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,

пду, нормати	вные значения измеряемого и оцениваемого фактора.
Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005РЭ. ЛЮКСМЕТР "ТКА-ЛЮКС"
Оценка	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-
	ности для человека факторов среды обитания»

4. Условия проведения исследований

№ PM	Наименование рабо- чего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
1	Директор (Директор школы)	Кабинет	24.5	761	45.3
2A	Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы)	Кабинет	24.3	761	45.2
3A (2A)	Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы)	Кабинет	24.2	761	45.5
6	Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школьи)	Кабинет	24.6	761	45.0
7	Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора школы)	Кабинет	24.2	761	45.4
8	Педагог дополни- тельного образования	Кабинет	24.5	761	44.8
9	Педагог дополни-	Кабинет	24.7	761	44.6

10	тельного образования Педагог-психолог	Кабинет	23.9	761	44.8
11	Педагог-психолог	Кабинет Кабинет	23.7	761	44.8
12	Педагог-организатор	Кабинет	24.1	761	45.2
13	Педагог- библиотекарь	Кабинет	23.8	761	40.5
14	Учитель	Кабинет	24.3	761	45.2
15	Учитель	Кабинет	24.6	761	45.0
16A	Учитель	Кабинет	24.1	761	45.3
17A 16A)	Учитель	Кабинет	24.2	761	45.3
22	Учитель	Кабинет	24.3	761	45.3
23A	Учитель	Кабинет	24.6	761	45.0
24A 23A)	Учитель	Кабинет	24.5	761	45.0
25	Учитель	Кабинет	24.2	761	45.1
26A	Учитель	Кабинет	24.3	761	44.8
27A 26A)	Учитель	Кабинет	24.2	761	44.9
34A	Учитель	Кабинет	24.0	761	45.2
35A (34A)	Учитель	Кабинет	24.1	761	45.2
37A	Учитель	Кабинет	24.0	761	45.2
41A	Учитель	Кабинет	24.0	761	45.0
42A (41A)	Учитель	Кабинет	24.1	761	45.0
44A	Учитель	Кабинет	24.6	761	44.8
45A 44A)	Учитель	Кабинет	24.7	761	44.8
46	Учитель	Кабинет	24.1	761	45.0
47A	Учитель	Кабинет	24.2	761	45.0
48A (47A)	Учитель	Кабинет	24.6	761	44.7
49A	Учитель	Кабинет	24.7	761	45.1
50A (49A)	Учитель	Кабинет	24.2	761	45.3
51	Учитель	Кабинет	24.1	761	45.4
52	Учитель	Кабинет	24.3	761	45.2
53	Учитель	Кабинет	24.6	761	45.0
54A	Учитель	Кабинет	24.2	761	45.1
55A (54A)	Учитель	Кабинет	24.6	761	45.0
57	Учитель	Кабинет	24.6	761	44.8
58A	Учитель	Кабинет	24.8	761	44.6
59A (58A)	Учитель	Кабинет	24.3	761	44.8
61	Учитель	Кабинет	24.2	761	44.9
62	Учитель	Кабинет	24.0	761 761	45.2 45.4
63A 64A	Учитель Учитель	Кабинет Кабинет	24.3	761	45.4
(63A)_				761	45.1
65	Учитель	Кабинет Кабинет	24.7	761	45.1
66A 67A	Учитель Учитель	Кабинет	24.4	761	44.8
$\frac{(66A)}{69}$	Учитель	Кабинет	24.8	761	44.6
68	учитель Учитель	Кабинет	24.3	761	44.8
- 69 - 70	Учитель Учитель	Кабинет	24.5	761	44.8
71	Учитель	Кабинет	24.1	761	45.3
	Воспитатель группы				45.3
72A	продленного дня	Кабинет	24.5	761	43.3

	(Воспитатель)				
73A (72A)	Воспитатель группы продленного дня (Воспитатель)	Кабинет	24.4	761	45.3
75	Секретарь (Секретарь руководителя)	Кабинет	24.3	761	44.6

No		Дата оцен-	Ворин жаты	Факт уро-			Класс	Время воз-
код)	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	ки (измере-	Результаты измерения	Факт. уро-	U095	ПДУ	условий	действия, %
PM_	•	(кин	•				труда	
	Ад	министративі	но-управленч	ескии персон	нал Г			
1	Директор (Директор школы)	07.06.2021					2	
Кабин	em					15 D		
Гип св	ветильников - с матовым плафонс	м; тип ламп -	- светодиодні	ые; мощност	16 ламп 72 10	- 13 Bm;	высота	50
10двес	са - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0	· % ; напряже	ние сети, В (Стрыці 1-2-2	01/02) - 213 685 21 mab	/210. n 5 25 ×	. 1		
Харак	теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхно-	эи <u>ра</u> ооты) - (_антип_1.2.5 					
_	сти, лк	-	358;379;366	368	28	300	2	
	Заместитель директора по							
2A	УВР (Заместитель директора	07.06.2021					2	
	школы)							
Кабин	lom							
Tun ce	т. Ветильников - с зеркальным отраг	кателем; тиг	п ламп - ЛЛ; л	лощность ла	мn - 18	Вт; выс	гота под-	80
веса -	3.0 м: доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	сети, В (U1/	U2) - 215/21:	8.			00
Харак	теристика помещения (зрительн	ой работы) -	СанПиН 1.2.3	685-21, таб.	n.5.25, r	1.1		
	Освещенность рабочей поверхно-		423;436;425	428	31	300	2	
	сти, лк		-		<u> </u>			
2.4	Заместитель директора по							
3A	УВР (Заместитель директора	07.06.2021	ļ				2	
(ZA)			1			i		
Tun ce	зетильников - с зеркальным отраз	кателем; тиг] 1 ламп - ЛЛ; 1	иощность ла	<u> </u> имп - 18	Вт; выс	сота под-	80
	 нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн	; напряжение	: сети, В (U1/	'U2) - 215/21	8.		сота под-	80
	 нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	: сети, В (U1/	'U2) - 215/21	8.		гота под-	80
	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно- сти, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора	; напряжение	: сети, В (U1/ СанПиН 1.2.3 1	(U2) - 215/21 1685-21, mab 1	8. л.5.25, <i>г</i> Т	ı. I		80
Кабин Тип со веса - Харан 6	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м, доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы)	; напряжению ой работы) -	: сети, В (U1/ СанПиН 1.2.3 1	(U2) - 215/21 1685-21, mab 1	8. л.5.25, <i>г</i> Т	ı. I	2	80
Кабин Тип се веса - Харан 6	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы)	; напряжению ой работы) - 07.06.2021	е сети, В (U1) СанПиН 1.2.3 455;478;462	(U2) - 215/21 1685-21, ma6 465	8. n.5.25, r	300	2	
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип с	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти	е сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ;	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла	8. n.5.25, r 35	300	2	80
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип со веса -	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению;	е сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI)	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21	8. л.5.25, r 35 амп - 18	300 300 Bm; выс	2	
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип со веса -	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению;	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.1	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 8685-21, таб	8. n.5.25, r 35 amn - 18 8. in.5.25, r	2.1 300 Вт; выс	2 2 coma nod-	
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип со веса -	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноги, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительна	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению;	е сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI)	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21	8. л.5.25, r 35 амп - 18	300 300 Bm; выс	2	
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип со веса -	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению;	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (U1/ СанПиН 1.2.1	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 8685-21, таб	8. n.5.25, r 35 amn - 18 8. in.5.25, r	2.1 300 Вт; выс	2 2 coma nod-	
Кабин Тип со зеса - Харан 6 Кабин Тип с веса - Харан	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению;	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (U1/ СанПиН 1.2.1	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 8685-21, таб	8. n.5.25, r 35 amn - 18 8. in.5.25, r	2.1 300 Вт; выс	2 2 coma nod-	
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип со веса -	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению ой работы) -	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (U1/ СанПиН 1.2.1	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 8685-21, таб	8. n.5.25, r 35 amn - 18 8. in.5.25, r	2.1 300 Вт; выс	2 2 сота под-	
Кабин Тип се веса - Харан 6 Кабин Тип се веса - Харан	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительности, лк Заместитель рабочей поверхности, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по	; напряжению ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжению ой работы) -	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (U1/ СанПиН 1.2.1	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 8685-21, таб	8. n.5.25, r 35 amn - 18 8. in.5.25, r	2.1 300 Вт; выс	2 2 сота под-	
Кабин Тип со веса - Харан 6 Кабин Тип со веса - Харан	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительности, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти; напряжение ой работы) - 07.06.2021	е сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 388;397;374	(U2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 3685-21, таб 386	8. n.5.25, r 35 amn - 18 8. in.5.25, r 30	300 Bm; выс	2 2 coma noò-	80
Кабин Тип се веса - Харан 6 Кабин Тип се веса - Харан Тип се	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительности, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ; напряжение ; напряжение ; напряжение ; напряжение ;	е сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI) СанПиН 1.2 388;397;374 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI)	V2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (V2) - 215/21 3685-21, таб 386 мощность л (V2) - 215/21	8. л.5.25, r 35 амп - 18 8. л.5.25, г 30	300 Вт; выс	2 2 coma noò-	
Кабин Гип се веса - Харан 6 Кабин Тип се веса - Каби Тип се	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительности, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ; напряжение ; напряжение ; напряжение ; напряжение ;	е сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI) СанПиН 1.2 388;397;374 п ламп - ЛЛ; г сети, В (UI)	V2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (V2) - 215/21 3685-21, таб 386 мощность л (V2) - 215/21	8. л.5.25, r 35 амп - 18 8. л.5.25, г 30	300 Вт; выс	2 2 coma noò-	80
Кабин Гип се веса - Харан 6 Кабин Тип се веса - Каби Тип се	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительности, лк Заместитель рабочей поверхности, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ; напряжение ; напряжение ; напряжение ; напряжение ;	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 388;397;374 п ламп - ЛЛ; е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2	W2) - 215/21 8685-21, таб 465 мощность ла (U2) - 215/21 3685-21, таб мощность л (U2) - 215/21 3685-21, таб	8. л.5.25, r 35 амп - 18 8. бл.5.25, r 30 амп - 18	300 В Вт; выс 1 300 В Вт; выс	2 2 coma noò-	80
Kabur Tun ce Beca - Xapar 6 Kabur Tun ce Beca - Kabu	нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноги, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительноги, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по Ветильников - с зеркальным отрас нет ветильников - с зеркальным отрас 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительного стеристика помещения стеристика помещения (зрительного стеристика помещения стеристика помещения стеристика пом	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ; напряжение ой работы) - 00 работы)	я сети, В (UI) СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; г с сети, В (UI) СанПиН 1.2 388;397;374 п ламп - ЛЛ; г с сети, В (UI) СанПиН 1.2. 362;378;369	W2) - 215/21 8685-21, таб 465 465 Мощность лаб 386 386 Мощность л (U2) - 215/21 3685-21, таб 370	8. л.5.25, r 35 амп - 18 8. л.5.25, г 30	300 Вт; выс	2 2 сота под- 2 2	80
Кабин Тип се веса - Харан 6 Кабин Тип се веса - Харан Тип се	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное отн, лк Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора по АХЧ (заместитель директора по Ветильников - с зеркальным отраз иколы) нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное остейное остейное обрания (зрительное остейное обрания (зрительное остейное остейное остейное обрания (зрительное остейное остейное остейное остейное обрания (зрительное остейное остейное остейное остейное остейное обрания (зрительное остейное остейное остейное обрания (зрительное остейное обрание обрания (зрительное остейное обрания (зрительное обрания	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ой работы) - 07.06.2021 жателем; ти ; напряжение ой работы) - 00 работы)	е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 455;478;462 п ламп - ЛЛ; е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2 388;397;374 п ламп - ЛЛ; е сети, В (U1/ СанПиН 1.2.2	W2) - 215/21 8685-21, таб 465 465 Мощность лаб 386 386 Мощность л (U2) - 215/21 3685-21, таб 370	8. л.5.25, r 35 амп - 18 8. бл.5.25, r 30 амп - 18	300 В Вт; выс 1 300 В Вт; выс	2 2 сота под- 2 2	80

Кабин	образования							
	iem							
Гип се	ветильников - с зеркальным отраз	кателем; тик	гламп - ЛЛ; мо	ощность л	амп - 18 10	Вт; высо	ma nod-	10
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	сети, в (О1/О СалПиН 1-2-36	(2) - 215/21 (85-21 mat	10. 57 5 25 x	. 12		
харак	Освещенность рабочей поверхно-	ои радоты) - (
	сти, лк		405;428;416	416	32	300	2	
9	Педагог дополнительного образования	07.06.2021					2	
веса -	нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн	; напряжение	cemu, B (U1/U	12) - 215/2	18.		та под-	10
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		379;395;384	386	28	300	2	
10	Педагог-психолог	07.06.2021					2	
веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн	; напряжение	e cemu, B (U1/U	J2) - 215/2.	18.		та под-	50
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		364;392;387	381	32	300	2	_
11	Педагог-психолог	07.06.2021					2	_
веса -	ветильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно- сти, лк	; напряжение	г сети, В (U1/U	<i>J2) - 215/2.</i>	18.		та под- 2	50
12	Педагог-организатор	07.06.2021					2	
Кабин Тип с	ветильников - с зеркальным отраз	жателем; ти	п ламп - ЛЛ; м	ощность л	амп - 18	Вт; высо	та под-	
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхно-	; напряжение ой работы) - 	е сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 344;369;351	J2) - 215/2	18.	300	2	50
веса - Харан	стеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно- сти, лк	ой работы) -	<i>СанПиН 1.2.30</i>	J2) - 215/2 585-21, ma	18. бл.5.25 <u>,</u> г		2 2	50
веса - Харан 13	Стеристика помещения (зрительное Освещенность рабочей поверхности, лк Педагог-библиотекарь	; напряжение ой работы) - 07.06.2021	<i>СанПиН 1.2.30</i>	J2) - 215/2 585-21, ma	18. бл.5.25 <u>,</u> г			50
веса - Харан 13 Кабин Тип са веса -	Стеристика помещения (зрительное Освещенность рабочей поверхности, лк Педагог-библиотекарь	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тий; напряжение	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; м г сети, В (U1/U	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18.	300	2	80
веса - Харан 13 Кабин Тип са веса -	стеристика помещения (зрительно- Освещенность рабочей поверхно- сти, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тий; напряжение	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; м г сети, В (U1/U	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18.	300	2	
веса - Харан 13 Кабин Тип сы	стеристика помещения (зрительноги, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительногь рабочей поверхно-	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тий; напряжение	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; ме сети, В (U1/8 СанПиН 1.2.36	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2 685-21, та	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1	300 Вт; высс	2 oma nod-	
Beca - Xapar 13 Kabur Tun co Beca - Xapar 14 Kabur Tun co Beca -	стеристика помещения (зрительности, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тик ; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тик ; напряжение	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; ме сети, В (U1/C СанПиН 1.2.36 425;449;431 п ламп - ЛЛ; ме сети, В (U1/C	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2 685-21, та 435 ощность л J2) - 215/2	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1 33	300 Вт; высс э.1 300	2 pma noò- 2 2	
Beca - Xapar 13 Kabur Tun co Beca - Xapar 14 Kabur Tun co Beca -	стеристика помещения (зрительное сти, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз в 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Освещенность рабочей поверхно- сти, лк отраз ветильников - с зеркальным отраз отраз от в зеристика помещения (зрительным от в зеристика помещения (ой работы) - 07.06.2021 жателем; тик ; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тик ; напряжение	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; ме сети, В (U1/C СанПиН 1.2.36 425;449;431 п ламп - ЛЛ; ме сети, В (U1/C	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2 685-21, та 435 ощность л J2) - 215/2	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1 33	300 Вт; высс э.1 300	2 pma noò- 2 2	80
Beca - Xapar 13 Kabur Tun co Beca - Xapar 14 Kabur Tun co Beca -	стеристика помещения (зрительноги, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительноги, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк учитель нет ветильников - с зеркальным отраз ветильников - с зеркальным отраз сти, лк учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительным отраз	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тик ; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тик ; напряжение	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; м е сети, В (U1/1 СанПиН 1.2.30 425;449;431 п ламп - ЛЛ; м е сети, В (U1/1 СанПиН 1.2.30	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2 685-21, та 435 ощность л J2) - 215/2 685-21, та	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1	300 Вт; высс п.1 300 Вт; высс	2 2 2 2 ma nod-	80
13 Kabui Tun co Beca - Xapai 14 Kabui Tun co Beca - Xapai	стиристика помещения (зрительное сти, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз в 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % сти, лк Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение уставление ой работы) -	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; м е сети, В (U1/1 СанПиН 1.2.30 425;449;431 п ламп - ЛЛ; м е сети, В (U1/1 СанПиН 1.2.30	J2) - 215/2 685-21, та 355 ощность л J2) - 215/2 685-21, та 435 ощность л J2) - 215/2 685-21, та	18. бл. 5. 25, 1 29 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1 памп - 18 18. бл. 5. 25, 1	300 Вт; высс п.1 300 Вт; высс	2 2 2 2 ma nod- 2 2 2 ma nod-	80
13 Kabun Tun co Beca - Xapan 14 Kabun Tun co Beca - Xapan 15 Kabun Tun co Beca - Beca - Beca - Beca - Beca - Beca -	стиристика помещения (зрительное сти, лк Педагог-библиотекарь нет ветильников - с зеркальным отраз в 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % сти, лк Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	СанПиН 1.2.36 344;369;351 п ламп - ЛЛ; м е сети, В (U1/С СанПиН 1.2.30 425;449;431 п ламп - ЛЛ; м е сети, В (U1/С СанПиН 1.2.30 428;446;431	J2) - 215/2 585-21, та 355 Ощность Л J2) - 215/2 585-21, та 435 Ощность Л J2) - 215/2 685-21, та 435	18. бл.5.25, г 29 памп - 18 18. бл.5.25, г 33 памп - 18 18. бл.5.25, г 32	300 Вт; высс 300 В Вт; высс 300 В Вт; высс	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	80

	сти, лк							
16A	Учитель	07.06.2021					2	
	иет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %					Вт; высо	та под-	20
	теристика помещения (зрительн					ı.12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		462;478;463	468	34	300	2	
17A (16A)		07.06.2021					2	
веса -	иет ветильников - с зеркальным отраг 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	сети, В (U1/U	J2) - 215/21	8.		та под-	20
1	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		433;346;428	402	63	300	2	
22	Учитель	07.06.2021	_				2	
веса -	ветильников - с зеркальным отраг 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	cemu, B (U1/U	(J2) - 215/21	8.		та под-	20
-	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		419;425;403	416	32	300	2	
23A	Учитель	07.06.2021					2	
веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	cemu, B (U1/U	J2) - 215/21	8.		та под-	20
244	Освещенность рабочей поверхности, лк		377;395;381	384	29	300	2	
24A (23A)	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин Тип се	iem ветильников - с зеркальным отраз					Вт; высо	та под-	20
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн					ı. 12		
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %					300	2	
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно-		СанПиН 1.2.30	585-21, таб	л.5.25, r		2 2	
веса - Харак 25 Кабин Тип се веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель вет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение	СанПиН 1.2.30 366;384;379 пламп - ЛЛ; м сети, В (U1/U	585-21, таб 376 ощность ла J2) - 215/21	л.5.25, r 28 имп - 18 8.	300 Вт; высо	2	20
веса - Харак 25 Кабин Тип се веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель вет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение	СанПиН 1.2.30 366;384;379 пламп - ЛЛ; м сети, В (U1/U	585-21, таб 376 ощность ла J2) - 215/21	л.5.25, r 28 имп - 18 8.	300 Вт; высо	2	
веса - Харак 25 Кабин Тип се веса - Харак	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель вет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель	ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение	СанПиН 1.2.30 366;384;379 1 ламп - ЛЛ; м 1 сети, В (U1/V СанПиН 1.2.30	376 376 ощность ла (J2) - 215/21 685-21, таб	л. 5.25, r 28 28 2мп - 18 8. 5.5.25, r	300 Вт; высо	2 та под-	
веса - Харак 25 Кабин Тип се веса - Харак Кабин Тип се веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель лет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель лет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем сти, лк отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительников негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение; напряжение	СанПиН 1.2.30 366;384;379 п ламп – ЛЛ; м сети, В (U1/U СанПиН 1.2.30 448;463;457 п ламп – ЛЛ; м сети, В (U1/U	685-21, таб 376 ощность ла J2) - 215/21 685-21, таб 456 ощность ла J2) - 215/21	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	300 Вт; высо 1.12 300 Вт; высо	2 та под- 2 2	
веса - Харак 25 Кабин Тип се 8еса - Харак Кабин Беса - Харак	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель вет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель зет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение; напряжение	СанПиН 1.2.30 366;384;379 п ламп – ЛЛ; м сети, В (U1/U СанПиН 1.2.30 448;463;457 п ламп – ЛЛ; м сети, В (U1/U	685-21, таб 376 ощность ла J2) - 215/21 685-21, таб 456 ощность ла J2) - 215/21	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	300 Вт; высо 1.12 300 Вт; высо	2 та под- 2 2	20
25 Кабин Тип се веса - Харак Кабин Тип се веса - Тип се веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно ости, лк Учитель зетильников - с зеркальным отраз з.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно ости, лк Учитель зетильников - с зеркальным отраз з.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно ости, лк Учитель зетильников - с зеркальным отраз з.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно ости, лк Освещенность рабочей поверхности, лк	ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение ой работы) - (07.06.2021 жателем; тин; напряжение; напряжение	СанПиН 1.2.30 366;384;379 1 ламп - ЛЛ; м 2 сети, В (U1/U СанПиН 1.2.30 448;463;457 1 ламп - ЛЛ; м 2 сети, В (U1/U СанПиН 1.2.30	585-21, таб 376 ощность ла (J2) - 215/21 685-21, таб 456 ощность ла (J2) - 215/21 685-21, таб	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	300 Вт; высо 1.12 300 Вт; высо	2 та под- 2 2 та под-	20

	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		410;429;413	417	31	300	2	
34A	Учитель	07.06.2021					2	
eca -	ет еетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	cemu, B (U1/	U2) - 215/21d	8.		ота под-	20
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		399;422;415	412	32	300	2	
35A (34A)	Учитель	07.06.2021		_			2	
зеса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	e cemu, B (U1/	U2) - 215/21:	8.		ота под-	20
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		439;448;436	441	31	300	2	
37A	Учитель	07.06.2021					2	
веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	e cemu, B (U1/	U2) - 215/21:	8.		ота под-	20
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		352;376;341	356	32	300	2	
41A	Учитель	07.06.2021					2	
веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн	; напряжение	e cemu, B (U1/	'U2) - 215/21	8.		ота под-	20
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		377;392;386	385	28	300	2	
42A (41A)	Учитель	07.06.2021					2	
веса -	нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно-	; напряжени	е сети, В (U1/ Сан∏иН 1.2.3 Т	'U2) - 215/21 8685-21, ma6 I	8. л.5.25, Т	n.12		20
	сти, лк		458;472;461	464	33	300	2	
44A	Учитель	07.06.2021					2	_
веса -	ветильников - с зеркальным отра: 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн	; напряжени	e cemu, B (U1/	'U2) - 215/21	8.		ота под-	40
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		349;367;352	356	27	300	2	
45A (44A)	Учитель	07.06.2021					2	
веса -	ветильников - с зеркальным отра · 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительь	; напряжени	e cemu, B (U1/	(U2) - 215/21	8.		ота под-	40
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		341;353;348	347	25	300	2	
		07.06.2021					2	
46	Учитель	07.00.2021				1		

	теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно-	ой работы <u>)</u> -						
	сти, лк		395;407;402	401	29	300	2	
47A	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин						_		
	етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %					Вт; высо	та под-	40
	3.0 м; ооля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн					1.12		
1 tup ure	Освещенность рабочей поверхно-	an parconnon,	374;389;382	382	28	300	2	
	сти, лк		374,389,382		20	300		
48A (47A)	Учитель	07.06.2021					2	
<u>(4 г. ж.)</u> Кабин	l em		<u>. </u>				-	
	етильников - с зеркальным отраг	кателем; тиг	ламп - ЛЛ; ме	ощность з	амп - 18	Вт; высо	та под-	40
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	e cemu, B (U1/U	12) - 215/2	18.			40
Харак	теристика помещения (зрительн	ой работы) -	СанПиН 1.2.36	685-21, ma	<u>бл.5.25, 1</u>	1.12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		362;378;370	370	27	300	2	
49A	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин								
	ет етильников - с зеркальным отраг	кателем; тиг	1 ламп - ЛЛ; мо	ощность)	амп - 18	Вт; высо	та под-	40
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	e cemu, B (U1/U	12) - 215/2	<i>18</i> .			40
Харак	теристика помещения (зрительн	ой работы) -	СанПиН 1.2.36	85-21, ma	<u>бл.5.25, г</u>	1.12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		355;369;360	361	26	300	2	
50A		05.0001					2	-
(49A)	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин								
	етильников - с зеркальным отраз					Вт; высо	та под-	40
	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн					1 12		
лирик	Освещенность рабочей поверхно-	ou puodindi) -					2	
	сти, лк		341;359;346	349	26	300	2	
51	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин	L ет		<u> </u>					_
	 етильников - с зеркальным отраг	кателем; ти	n ламп - ЛЛ; м	ощность з	амп - 18	Вт; высо	та под-	40
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	e cemu, B (U1/U	12) - 215/2	18.			40
Харак.	теристика помещения (зрительн	ой работы) -	СанПи <u>Н</u> 1.2.36	85-21, ma	бл.5.25, 1	1.12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		413;436;428	426	32	300	2	
52	Учитель	07.06.2021					2	
		07.00.2021						
Кабин	ет етильников - с зеркальным отраз			044410.03341	19	Pw: alian	manad	
Taura no						Din, soico	mu noo-	40
	3 Ом. доля негорящих лами - 0 %	: наппяжение	: сети. В (U/I/U	121 - 213/2	Ið.			
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн					ı.12		
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно-		СанПиН 1.2.36 	585-21, ma	бл.5.25, і		2	-
веса -	теристика помещения (зрительн					300	2	
веса -	теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно-		СанПиН 1.2.36 	585-21, ma	бл.5.25, і		2 2	
веса - Харак 53 Кабин	теристика помещения (зрительн Освещенность рабочей поверхно- сти, лк Учитель ет	ой работы) - 07.06.2021	СанПиН 1.2.36 459;467;461	462	бл.5.25, г 32	300	2	
веса - Харак 53 Кабин Тип св	теристика помещения (зрительноверхно- Освешенность рабочей поверхно- сти, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг	СанПиН 1.2.36 459;467;461 п ламп - ЛЛ; м	462 ощность	бл.5.25, г 32 памп - 18	300	2	40
веса - Харак 53 Кабин Тип св веса -	теристика помещения (зрительно Освешенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	СанПиН 1.2.36 459;467;461 п ламп - ЛЛ; ме е сети, В (U1/U	462 462 ощность 1 12) - 215/2	бл. 5.25, г 32 памп - 18 18.	300	2	40
веса - Харак 53 Кабин Тип св веса -	теристика помещения (зрительно Освешенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	СанПиН 1.2.36 459;467;461 п ламп - ЛЛ; ме е сети, В (U1/U	462 462 ощность 1 12) - 215/2	бл. 5.25, г 32 памп - 18 18.	300	2	40
веса - Харак 53 Кабин Тип св веса -	теристика помещения (зрительноверистика помещения (зритель) Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноверисть) Освещенность рабочей поверхно-	ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	СанПиН 1.2.36 459;467;461 п ламп - ЛЛ; ме е сети, В (U1/U	462 462 ощность 1 12) - 215/2	бл. 5.25, г 32 памп - 18 18.	300	2	40
веса - Харак 53 Кабин Тип св веса -	теристика помещения (зрительно Освешенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	СанПиН 1.2.36 459;467;461 п ламп - ЛЛ; мо е сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	462 462 ощность 1 12) - 215/2 685-21, та	бл. 5.25, г 32 памп - 18 18. бл. 5.25, г	300 Вт; высо	2 та под-	40
веса - Харак 53 Кабин Тип св веса - Харак	теристика помещения (зрительно освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительность рабочей поверхности, лк Учитель	ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг ; напряжение ой работы) -	СанПиН 1.2.36 459;467;461 п ламп - ЛЛ; мо е сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	462 462 ощность 1 12) - 215/2 685-21, та	бл. 5.25, г 32 памп - 18 18. бл. 5.25, г	300 Вт; высо	2 та под-	40

	теристика помещения (зрительно	ои раооты) <u>-</u>	Сантин 1.2.30	83-21, mao	$\frac{00.5.25, R}{1}$	1.12	-	-
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		391;415;407	404	31	300	2	
55A	Учитель	07.06.2021					2	
54A) Кабин	Jam			_				
	тет ветильников - с зеркальным отраж	кателем: тиг	ı ламп - ЛЛ; мо	ощность ла	амп - 18	Вт; высо	та под-	10
	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %							40
	теристика помещения (зрительно					ı. 12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		451;467;462	460	33	300	2	
57	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин	iem				1			
Тип се	ветильников - с зеркальным отраз	кателем; тиг	1 ламп - ЛЛ; мо	ощность ла	амп - 18	Вт; высо	та под-	40
зеса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	сети, В (U1/U	(2) - 215/21	8.			70
Харак	теристика помещения (зрительн	ой работы) -	СанПиН 1.2.36	85-21, ma6	бл.5.25, r	1.12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		358;379;364	367	28	300	2	
58A	Учитель	07.06.2021					2	
Кабиі	tem		1					·
Tun ce	ветильников - с зеркальным отрар	кателем; тиг	n ламп - ЛЛ; мо	ощность л	амп - 18	Вт; высо	та под-	40
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	cemu, B (U1/U	(2) - 215/21	8.			70
Харак	теристика помещения (зрительн	ой работы) -	СанПиН 1.2.36	85-21 <u>, m</u> a6	<u>бл.5.25, г</u>	1.12		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		406;428;412	415	32	300	2	
59A (58A)	Учитель	07.06.2021					2	
(LUCA)		L						
Кабия	нет							
		кателем; ти	п ламп - ЛЛ; мо	ощность л	амп - 18	Вт; высо	ота под-	40
Тип се веса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение	e cemu, B (U1/U	(2) - 215/21	8.		ота под-	40
Тип се веса -	зетильников - с зеркальным отра <mark>э</mark>	; напряжение	e cemu, B (U1/U	(2) - 215/21	8.		рта под-	40
Тип се веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительногть рабочей поверхно-	; напряжение	с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	(2) - 215/21	8.		ота под-	40
Тип се веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительн	; напряжение	e cemu, B (U1/U	12) - 215/21 185-21, mal	18. бл.5.25, г	1.12	2	40
веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительногть рабочей поверхно-	; напряжение	с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, mal	18. бл.5.25, г	1.12	-	40
Тип се веса - Харан 61 Кабин	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет	; напряжение ой работы) - 07.06.2021	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386	12) - 215/21 185-21, male 386	78. бл.5.25, г	300	2 2	40
Тип со веса - Харан 61 Кабиг Тип со	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительно- сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо	12) - 215/21 85-21, mab 386 	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18	300	2 2	40
Тип со веса - Харак 61 Кабин Тип со веса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительно- сти, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг ; напряжение	2 сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 2 ламп - ЛЛ; мо 2 сети, В (U1/U	12) - 215/21 185-21, тав 386 	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18	л.12 300 Вт; высс	2 2	
Тип со веса - Харак 61 Кабин Тип со веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное от доля поверхности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительном	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг ; напряжение	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 пламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, mab 386 	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г	л.12 300 Вт; высо	2 2 2 2ma noò-	
Тип со веса - Харак 61 Кабин Тип со веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительность рабочей поверхно-	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг ; напряжение	2 сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 2 ламп - ЛЛ; мо 2 сети, В (U1/U	12) - 215/21 185-21, тав 386 	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18	л.12 300 Вт; высс	2 2	
Тип се веса - Харак 61 Кабин Тип се веса - Харак	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Освещенность рабочей поверхности, лк	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг ; напряжение ой работы) -	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 пламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, mab 386 	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г	л.12 300 Вт; высо	2 2 2 2 2 2 2	
Тип се веса - Харак 61 Кабиг Тип се веса - Харак	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительно- сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительно- сти, лк Учитель Освещенность рабочей поверхно- сти, лк Учитель	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тиг ; напряжение	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 пламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, mab 386 	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г	л.12 300 Вт; высо	2 2 2 2ma noò-	
Тип се веса - Харак 61 Кабиг Тип се веса - Харак 62 Кабиг	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное сти, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	я сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351	12) - 215/21 185-21, mab 386 ощность ло 12) - 215/21 185-21, mab 359	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г	л.12 300 Вт; высо	2 2 2 ma noò-	40
Тип се веса - Харак 61 Кабиг Тип се веса - Харак 62 Кабиг Тип се	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительно- сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительно- сти, лк Учитель Освещенность рабочей поверхно- сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз	; напряжение ой работы) - О7.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - О7.06.2021	я сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо е сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность л 12) - 215/21 185-21, тав 359	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г 27	л.12 300 Вт; высо	2 2 2 ma noò-	
Тип се веса - Харак 61 Кабин Тип се веса - Харак 62 Кабин Тип се веса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - ой работы) - от.06.2021 жателем; ти работы) - от.06.2021 жателем; ти ; напряжение; напряжение; напряжение	я сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность л 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л 12) - 215/21	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 78. 27 27 амп - 18	300 Вт; высо 1.12 300	2 2 2 ma noò-	40
Тип се веса - Харак 61 Кабин Тип се веса - Харак 62 Кабин Тип се веса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное Сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное Сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительн	; напряжение ой работы) - ой работы) - от.06.2021 жателем; ти работы) - от.06.2021 жателем; ти ; напряжение; напряжение; напряжение	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 пламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 пламп - ЛЛ; мо сести, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность ла 12) - 215/21 185-21, тав 20щность л 20) - 215/21 185-21, тав	28. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г амп - 18 18. 5л.5.25, г	300 Вт; высо 300 Вт; высо	2 2 2 2 2 2 ma nod-	40
Тип севеса - Харак 61 Кабин Тип севеса - Харак Кабин Тип севеса - Кабин Тип севеса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ктеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - ой работы) - от.06.2021 жателем; ти работы) - от.06.2021 жателем; ти ; напряжение; напряжение; напряжение	я сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность л 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л 12) - 215/21	78. 5л.5.25, г 30 амп - 18 78. 27 27 амп - 18	300 Вт; высо 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2	40
Тип севеса - Харак 61 Кабин Тип севеса - Харак Кабин Тип севеса - Кабин Тип севеса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз сти, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отнеристика помещения отнеристика помещения (зрительное отнеристика помещения отнеристика помещения (зрительное отнеристика помещения отнеристика по	; напряжение ой работы) - ой работы) - от.06.2021 жателем; ти работы) - от.06.2021 жателем; ти ; напряжение; напряжение; напряжение	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 пламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 пламп - ЛЛ; мо сести, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность ла 12) - 215/21 185-21, тав 20щность л 20) - 215/21 185-21, тав	28. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г амп - 18 18. 5л.5.25, г	300 Вт; высо 300 Вт; высо	2 2 2 2 2 2 ma nod-	40
Тип се веса - Харак 61 Кабин Тип се веса - Харак Кабин Тип се веса - Харак Кабин Тип се веса - Харак	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное отн, лк Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ; напряжение ой работы) -	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 375;398;386 пламп - ЛЛ; мо сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 пламп - ЛЛ; мо сести, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность ла 12) - 215/21 185-21, тав 20щность л 20) - 215/21 185-21, тав	28. 5л.5.25, г 30 амп - 18 18. 5л.5.25, г амп - 18 18. 5л.5.25, г	300 Вт; высо 300 Вт; высо	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
Тип севеса - Харак 61 Кабин Тип севеса - Харак Кабин Тип севеса - Харак Кабин Тип севеса - Харак Кабин Кабин Кабин	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет Освещенность рабочей поверхности, лк освещенность рабочей поверхности, лк учитель освещенность рабочей поверхности, лк учитель	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	я сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо е сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо е сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 335;361;352	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность л. 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л. 12) - 215/21 185-21, тав 349	18. 5л. 5. 25, г 30 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 27 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 29	Bm; высс 300 1.12 300 Вт; высс 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
61 Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се товеса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель чет зетильников - с зеркальным отраз 1.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 нсателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 нсателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 335;361;352	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность ла 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л 12) - 215/21 185-21, тав 349	18. 5л. 5. 25, г 30 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 27 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 29	Bm; высс 300 1.12 300 Вт; высс 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
61 Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет Освещенность рабочей поверхности, лк освещенность рабочей поверхности, лк учитель освещенность рабочей поверхности, лк учитель	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 335;361;352	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность ла 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л 12) - 215/21 185-21, тав 349	18. 5л. 5. 25, г 30 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 27 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 29	Bm; высо 300 Вт; высо 300 Вт; высо 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
61 Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса -	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительное ости, лк Учитель нет ветильников - с зеркальным отраз - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ветильников - с зеркальным отраз - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 335;361;352	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность л. 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л. 12) - 215/21 185-21, тав 349 20щность л. 12) - 215/21 1885-21, тав	18. 5л. 5. 25, г 30 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 27 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 29	Bm; высс 300 Вт; высс 1.12 300 Вт; высс 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
61 Кабин Тип се веса - Харан 62 Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан	зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительности, лк Учитель нет зетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % стеристика помещения (зрительноем доля помещения доля помещен	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 335;361;352	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность ла 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л 12) - 215/21 185-21, тав 349	18. 5л. 5. 25, г 30 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 27 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 29	Bm; высо 300 Вт; высо 300 Вт; высо 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
61 Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса - Харан Кабин Тип се веса -	ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем учитель нет ветильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительноем доля негорящих доля негорящ	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - 07.06.2021	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 375;398;386 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 357;369;351 п ламп - ЛЛ; мо с сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 335;361;352	12) - 215/21 185-21, тав 386 20щность л. 12) - 215/21 185-21, тав 359 20щность л. 12) - 215/21 185-21, тав 349 20щность л. 12) - 215/21 1885-21, тав	18. 5л. 5. 25, г 30 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 27 амп - 18 18. 5л. 5. 25, г 29	Bm; высс 300 Вт; высс 1.12 300 Вт; высс 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40

	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %			,		. 12		
<i>Харак</i>	теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк	ои работы) -	384;399;391	391	ол. 3. 23 <u>, 1</u> 28	300	2	
65	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин			1					
веса -	етильников - с зеркальным отраг 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	e cemu, B (U1/U	J2) - 215/21	8.		ота под-	40
лирик	Освещенность рабочей поверхности, лк	ou puoomai) -	413;435;424	424	32	300	2	
66A	Учитель	07.06.2021			_		2	
Кабин	em	<u></u>	1					
	етильников - с зеркальным отраз					Вт; высо	та под-	40
	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн					. 12		, ,
лирик.	Освещенность рабочей поверхно-	<i>эи риооты) -</i>			T			
	сти, лк		376;394;382	384	29	300	2	
67A (66A)	Учитель	07.06.2021					2	
Кабин						_		
	етильников - с зеркальным отраэ 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %					Вт; высо	рта под-	40
	3.0 м; ооля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн					1 12		
пирин	Освещенность рабочей поверхности, лк	ou pucomor)	351;369;357	359	27	300	2	
68	Учитель	07.06.2021					2	
Tun ce	emilipalikus - c senkalpalm omnas	катопом: ти	а пами – ПП: м	ошиость п	амп - 18	Rm: Bucc	ma nod-	
веса -	етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	: сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 685-21, mal	8. бл.5.25, г	1.12		40
веса -	3.0м; доля негорящих лам n - $0%$; напряжение	e cemu, B (U1/U	J2) - 215/21	8.		2	40
веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхно-	; напряжение	: сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	12) - 215/21 685-21, mal	8. бл.5.25, г	1.12		40
веса - Харак 69 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительна	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	з сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 п ламп - ЛЛ; ма с сети, В (U1/U	J2) - 215/21 685-21, ma6 371 ощность ла J2) - 215/21	8. бл.5.25, г 27 амп - 18	л.12 300 Вт; высо	2 2	40
веса - Харак 69 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	з сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 п ламп - ЛЛ; ма с сети, В (U1/U	J2) - 215/21 685-21, ma6 371 ощность ла J2) - 215/21	8. бл.5.25, г 27 амп - 18	л.12 300 Вт; высо	2 2	
веса - Харак 69 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхно-	; напряжение ой работы) - 07.06.2021 кателем; тиг ; напряжение	з сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 п ламп - ЛЛ; м з сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	J2) - 215/21 685-21, ma6 371 ощность ла J2) - 215/21 685-21, ma6	27 27 28. 29. 29. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	л.12 300 Вт; высо	2 2 ота под-	
веса - Харак, 69 Кабин Тип св веса - Харак, 70 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк Учитель Учитель	; напряжение ой работы) - от работы) - от от работы; тип; напряжение ой работы) - от от от работы; тип; напряжение; напряжение; напряжение	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 п ламп - ЛЛ; ма сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 428;436;415	J2) - 215/21 685-21, тав 371 ощность ла J2) - 215/21 685-21, тав 426 ощность ла J2) - 215/21	8. 5л.5.25, г 27 27 28. 5л.5.25, г 32 28. 32	л.12 300 Вт; высо л.12 300	2 2 ота под-	
веса - Харак 69 Кабин Тип св веса - Харак 70 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраж 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отраж 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ображения с зеркальным отраж 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %	; напряжение ой работы) - от работы) - от от работы; тип; напряжение ой работы) - от от от работы; тип; напряжение; напряжение; напряжение	а сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 п ламп - ЛЛ; ма сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 428;436;415	J2) - 215/21 685-21, тав 371 ощность ла J2) - 215/21 685-21, тав 426 ощность ла J2) - 215/21	8. 5л.5.25, г 27 27 28. 5л.5.25, г 32 28. 32	л.12 300 Вт; высо л.12 300	2 2 ота под-	40
веса - Харак 69 Кабин Тип св веса - Харак 70 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк) освещенность рабочей поверхности доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительность рабочей поверхность рабочей поверхно-	; напряжение ой работы) - от работы) - от от работы; тип; напряжение ой работы) - от от от работы; тип; напряжение; напряжение; напряжение	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 п ламп - ЛЛ; м сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 428;436;415 п ламп - ЛЛ; м сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36	J2) - 215/21 585-21, тав 371 ощность ла J2) - 215/21 585-21, тав 426 ощность ла J2) - 215/21 585-21, тав	27 27 27 28. 32 28. 32 29. 32 29. 32 20. 32	300 Вт; высо 300 Вт; высо	2 2 2 2 2 2 2 2	40
веса - Харак, 69 Кабин Тип св веса - Харак, Тип св веса - Харак, 71 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отрах 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительности, лк Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель	; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение; напряжение; напряжение	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 1 ламп - ЛЛ; ма сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 428;436;415 1 ламп - ЛЛ; ма сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 369;381;373	J2) - 215/21 585-21, тав 371 ощность ла J2) - 215/21 585-21, тав 426 ощность ла J2) - 215/21 685-21, тав 374	88. 5л.5.25, г 27 27 28. 5л.5.25, г 32 27 27 27 27 27	Bm; высо 300 Вm; высо 1.12 300 Вm; высо 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40
веса - Харак, 69 Кабин Тип св веса - Харак, Тип св веса - Харак, 71 Кабин Тип св веса -	3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отража. 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отража. 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно Освещенность рабочей поверхности, лк Учитель ет етильников - с зеркальным отража. 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительно сти, лк	; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение ой работы) - о от об.2021 жателем; тип; напряжение; напряжение; напряжение	г сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 364;378;372 1 ламп - ЛЛ; ма сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 428;436;415 1 ламп - ЛЛ; ма сети, В (U1/U СанПиН 1.2.36 369;381;373	J2) - 215/21 585-21, тав 371 ощность ла J2) - 215/21 585-21, тав 426 ощность ла J2) - 215/21 685-21, тав 374	88. 5л.5.25, г 27 27 28. 5л.5.25, г 32 27 27 27 27 27	Bm; высо 300 Вm; высо 1.12 300 Вm; высо 1.12 300	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40

Кабин								
Тип светильников - с зеркальным отражателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м ; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, $B (U1/U2)$ - $215/218$.							та под-	10
Харакі	теристика помещения (зрительн	, напряюсение ой работы) - (СанПиН 1.2.3	685-21, mat	о. бл.5.25, к	ı. <i>1</i>		
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		368;379;371	373	27	300	2	
73A (72A)	Воспитатель группы про- дленного дня (Воспитатель)	07.06.2021					2	
веса -	ет гетильников - с зеркальным отраз 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % теристика помещения (зрительн	; напряжение	cemu, B (U1/	U2) - 215/21	8.		рта под-	10
	Освещенность рабочей поверхно- сти, лк		394;412;406	404	30	300	2	
		Т	ический перс	онап				
		техн.	ический перс	J11(L)1				
75	Секретарь (Секретарь руко- водителя)	07.06.2021	ический персо	<u> </u>			2	
Кабин Тип св подвес	водителя)	07.06.2021 ом; тип ламп -	- светодиодню ение сети, В (ые; мощнос U1/U2) - 21	<i>5/218</i> .		_	80

00.95 - расшире	тиан исопределе	HHUCIB (1 -0.75).			
6. Сотрудники	испытательной	лаборатории, проводи	вшие измерения:		
	Эксперт по специа	льной оценке условий	Paro 110	Лобачева Наталья Влади-	
4860	труда испытате	льной лаборатории	Allecand	славовна	
(№ в реестре экспер-	(до.	лжность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
тов)		труд Эксле	,		
7. Протокол у	г вердил: пытательной лабо-	TIAN V.			
•	ории	TIDOX STONES O	Богомол	ов Сергей Алексеевич	
(non	кность)	(подпись)		(Φ.N.O.)	

8. Заключение о соответствии требованиям: 70.000 - для 55 рабочих мест №№ 1, 2Å, 3A (2A), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, 17A (16A), 22, 23A, 24A (23A), 25, 26A, 27A (26A), 34A, 35A (34A), 37A, 41A, 42A (41A), 44A, 45A (44A), 46, 47A, 48A (47A), 49A, 50A (49A), 51, 52, 53, 54A, 55A (54A), 57, 58A, 59A (58A), 61, 62, 63A, 64A (63A), 65, 66А, 67А (66А), 68, 69, 70, 71, 72А, 73А (72А), 75 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 №33н.

9. Сотрудники организации, выдавшие заключение о соответствии требованиям:						
	Эксперт по специальной оценке условий	A.	Пугачева Елена Алексан-			
5545	труда испытательной лаборатории	Con	дровна			
(№ в реестре экспер-	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)			
тов)						